

Перечень мероприятий («дорожная карта»)

по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, с учетом мер предупреждения причинения вреда и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности и комфорта при реализации мероприятий на основе принципа «разумного приспособления»



Утверждаю

Директор

ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

Исаева Ю.В.

2025 г.

Наименование объекта: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Адрес: 187750, Ленинградская обл, Подпорожский р-н, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Адрес: 181150, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, ш.т. Вознесенье, ул. Оленоконная д. 10					
№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
Первоочередные мероприятия					
1	Проведение аудита и адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с привлечением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом добросовестности) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильных групп населения	Положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, Приказ Минцифры России от 07.11.2023 N 953, Приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н	4 квартал 2027г	Психолог Шаповалова В.Е.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
2	Обустройство входов оборудованнием системы радиоминформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения возможности самостоятельного или с	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, ст. 23	3 квартал 2027г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

	помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, и ее должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2024 (в т.ч. путь до тактильной немемосхемы объекта)	Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, положения			Повышение уровня доступности
3	Документальное удостоверение соответствия полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей, выданное экспертами в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного оборудования системы радионформирования и звукового ориентирования, установленного на объекте (П. 6.3.3 ГОСТ Р 59431-2021)	Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, положения Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, положения приказа Ростата от 25 января 2021 г. № 30, СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ 51671-2020, ГОСТ Р 59431-2024, ГОСТ Р 59812-2021, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, СП 140.13330.2024 и др.	4 квартал 2027г.	Инженер Мажуга С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
4	Разработать материалы (технологические решения) в области предупреждения профессиональных рисков и формирования условий доступности, безопасности и информативности для инвалидов различных нозологий по размещению автономной, самостоятельной системы обеспечения безопасности, направленной на организацию управления движением людей, в том числе маломобильных групп населения, по эвакуационным путям, информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты, при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации с удостоверением соответствия (сертификацией) полноты и достоверности сведений мер предупреждения причинения вреда, в порядке установленном системой сертификации РОСС RU.И1964.04СУБ1.	ГОСТ Р 34428-2018	4 квартал 2027г.	Специалист по ОТ Ульянова А.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5	Актуализация паспорта доступности, по итогам изменения показателей доступности	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н.	Ежегодно	Инженер Мажуга С.В.	Обеспечение достоверности информации о состоянии безбарьерной среды в организации
6	Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г.	2 квартал 2026г.	Специалист по ОТ Ульянова А.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение

		№ 181-ФЗ			качества услуг
7	Разработка документов по организации тренировок по изучению путей эвакуации с проживающими в доме-интернате	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, положения Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	2 квартал 2026г.	Специалист по ОТ Ульянова А.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда инвалидам по зрению и другим маломобильных групп населения, повышение качества услуг
8	Направить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды на подготовку по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» итогом которой лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, Приказ Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351н, положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	4 квартал 2026г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
9	Направить на подготовку лиц (4 чел.), ответственных за оказание помощи по программе «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», с получением аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1 и с последующим прохождением квалификационного экзамена по установленной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» с получением квалификационного свидетельства в случае успешного прохождения квалификационного экзамена	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, Приказ Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351н, положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	4 квартал 2026г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
10	Организация подписки и участие в подготовке аналитических материалов в федеральном СМИ «Доступная среда»	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, положения приказа Ростата от 25 января 2021 г. № 30	4 квартал 2026г.	Психолог Шаповалова В.Е.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

11	Направить на подготовку лиц, ответственных за оказание помощи по программе "Специалист по пожарной профилактике", с получением аттестата компетентности и с последующим прохождением квалификационного экзамена с получением квалификационного свидетельства в случае успешного прохождения квалификационного экзамена.	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 696н	4 квартал 2026г.	Инженер Мажула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
12	Обустроить пути эвакуации, с учётом эвакуации инвалидов и МГН, согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2020.	Положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 СП 59.13330.2020	4 квартал 2026г.	Специалист по ОТ Ульянова А.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
13	Предусмотреть наличие планов эвакуации, соответствующих требованиям ГОСТ 34428-2018. Планы эвакуации должны быть установлены таким образом, чтобы ориентации плана была соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображается на плане слева - фактически должно находиться слева, то, что изображается на правой стороне плана, должно в действительности размещаться с правой стороны от человека, смотрящего на план эвакуации.	ГОСТ 34428-2018	1 квартал 2026г.	Специалист по ОТ Ульянова А.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
14	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность системы «Сурдо-онлайн» для тотально глухих	приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №397/пр от 11 июля 2019г Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н СП 136.13330.2012	2 квартал 2028г.	Инженер Мажула С.В.	Повышение уровня доступности
15	Предусмотреть в здании объекта системы вызова помощи согласно требованиям СП 145.13330.2020, а именно у изголовья каждой кровати в жилой комнате, а также в комнатах отдыха, обеденном и зрительном залах, санитарных узлах и ваннных комнатах.	СП 145.13330.2020	3 квартал 2027г.	Инженер Мажула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
16	В целях предупреждения причинения вреда при эвакуации по лестнице, на которой установлена подъемная платформа наклонного перемещения, рекомендуется рассмотреть возможность проведения пожарного аудита объекта с учётом возможных рисков при использовании платформы (стр. 7).	Положения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	4 квартал 2026г.	Специалист по ОТ Ульянова А.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

17 Проведение ежегодного инспекционного контроля (оценки соответствия) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды в порядке, установленном Росс RU.И1871.04ИДН1 (или Росс RU.И1964.04СУБ1).	Ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положения приказа Ростата от 25 января 2021 г. № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения ... об индексе качества городской среды», ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 и др.	ежегодно	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
Иные мероприятия				
18 Разместить информационную вывеску перед входом на территорию объекта. Выполнив ее в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и ГОСТ Р 56832-2020. Достоверность информации, размещенной шрифтом Брайля, должна быть подтверждена экспертами Росс RU И1871.04ИДН1. Указанное требование является одним из условий технического задания для изготовления указанной продукции и отражается на основании ст. 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Информационные тактильные таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема (стр. 2).	ГОСТ Р 56832-2020.	4 квартал 2028г.	Инженер Макула С.В.	Повышение уровня доступности
19 После реализации плана мероприятий установить знаки доступности согласно п.4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019. Если объект доступен для инвалидов всех трех указанных нозологий, то следует устанавливать все три знака (стр. 3).	Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н, приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 210н, ГОСТ Р 52131-2019	4 квартал 2028г.	Инженер Макула С.В.	Повышение уровня доступности
20 Установить кнопку вызова помощи сотрудника при входе на территорию объекта, согласно требованиям ГОСТ Р 51671-2020 и обозначить тактильной табличкой с обозначением его назначения	ГОСТ Р 51671-2020 ГОСТ Р 52131-2019	4 квартал 2027г.	Инженер Макула С.В.	Повышение уровня доступности

	по ГОСТ Р 52131-2019 (стр. 3).				
	Предусмотреть установку тактильных наземных указателей перед капиткой на территории объекта согласно требованиям ГОСТ 52875-2018.		4 квартал 2028г.	Инженер Мажула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
21	Тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине дверного проема. Тип рельефа: рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. Если дверь открывается на себя – на расстоянии, равном ширине дверного полотна. Для раздвижных дверей, а также если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии (стр. 3).	ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ 52875-2018 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 140.13330.2024			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
22	Определить количество и обустроить специализированные машино-места для транспортных средств инвалидов, при этом учесть следующие требования: – рассчитать количество мест для инвалидов-колясочников, согласно СП 59.13330.2020 (с обозначением зоны высадки инвалидов), размерами 6,0х3,6 м; – парковочные места должны быть обозначены дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256; – парковочные места должны быть обозначены дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 (стр. 3).	ГОСТ Р 51256-2018 ГОСТ Р 52289-2019 ГОСТ Р 52290-2004 (с учетом требований ГОСТ Р 52290-2024, который вступит в силу с 01.01.2026) СП 59.13330.2020	4 квартал 2028г.	Инженер Мажула С.В.	Повышение уровня доступности
23	На основных путях движения следует предусмотреть не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МПН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотниками, указателями, светильниками и т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк. (параметры стр. 4 экспертного заключения).	СП 136.13330.2012 СП 59.13330.2020 СП 140.13330.2024 СП 145.13330.2020	4 квартал 2028г.	Инженер Мажула С.В.	Повышение уровня доступности
24	Внешние лестничные марши привести в соответствие нормативным требованиям, а именно: – поручни на лестницах устанавливаются с двух сторон на двух уровнях, в одной вертикальной плоскости; – высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900±30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней - (700±30) мм;	ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 52875-2018 СП 59.13330.2020 СП 42.13330.2016 СП 145.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 140.13330.2024	4 квартал 2028г.	Инженер Мажула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

	– завершающие части поручней лестничного марша в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм, выходящие за пределы длины лестничного марша, и имеющие травмобезопасное исполнение; – перед внешними лестничными маршами устанавливаются тактильные наземные указатели глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, на расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша; – на проступях краевых ступеней всех лестничных маршей должны быть нанесены предупреждающие противоскользящие, контрастные по отношению к проступи (не тактильные) полосы, шириной от 0,08 до 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи. На темных проступях контрастные полосы должны быть желтого цвета, на белых и светлых проступях – черного цвета (стр. 4).				
25	Предусмотреть демонтаж тактильных наземных указателей перед пандусами, с последующим выравниванием уровня поверхности (стр. 5).	ГОСТ Р 52875-2018	4 квартал 2027г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
26	Предусмотреть установку на объекте дверей без порогов или с порогами менее 0.014 м. До момента установки дверей допустимо использовать технические средства для преодоления перепада высот – пороговые противоскользящие пандусы (стр. 5).	СП 59.13330.2020 СП 1.13130.2020 СП 118.13330.2022	4 квартал 2028г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
	Пандус у главного входа привести в соответствие нормативным требованиям, а именно:		4 квартал 2028г.	Инженер Макула С.В.	
27	– поручни на пандусах устанавливаются с двух сторон на двух уровнях, в одной вертикальной плоскости; – высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900±30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней – (700±30) мм; – завершающие части поручней пандуса в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм,	ГОСТ Р 52875-2018 ГОСТ Р 51261-2022 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 145.13330.2020			Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

	выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса и с вертикальной опорой на примыкающих к этому участку горизонтальных площадках для заезда на пандус; – перед пандусом ТНУ не устанавливаются (стр. 6).				
28	На прозрачных полотнах дверей и отражателях (перегородках) предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (стр. 6).	СП 59.13330.2020	2 квартал 2026г.	Инженер Мажула С.В.	Повышение уровня доступности
29	Предусмотреть контрастную ручку входной двери (заменить или перекрасить) (стр. 6). Внутренние лестничные марши привести в соответствие нормативным требованиям СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022, ГОСТ Р 59812-2021, СП 148.13330.2012, СП 145.13330.2020, СП 136.13330.2012, а именно: – поручни на лестницах устанавливаются с двух сторон на двух уровнях, в одной вертикальной плоскости; – высота верхней точки охватываемой поверхности поручня от поверхности передвижения должна составлять (900±30) мм для верхнего уровня поручней, для нижнего уровня поручней - (700±30) мм; – на лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша; – завершающие части поручней лестничного марша в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм, выходящие за пределы длины лестничного марша; – на проступи краевых ступеней лестничных маршей должна быть нанесена одна противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м (стр. 7)	СП 59.13330.2020	1 квартал 2026г.	Инженер Мажула С.В.	Повышение уровня доступности
30	– на лестницах в лестничной клетке поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестницы с внутренней стороны лестничного марша; – завершающие части поручней лестничного марша в его начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее (300±30) мм, выходящие за пределы длины лестничного марша; – на проступи краевых ступеней лестничных маршей должна быть нанесена одна противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м (стр. 7)	ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 34428-2018 СП 148.13330.2012 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 145.13330.2020	4 квартал 2028г.	Инженер Мажула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

31	После установки поручней, провести актуализацию пожарных рисков с учётом требований СП 1.13130.2020 и расчётным количеством людей, относящихся к группам М2-М4 (стр. 7).	СП 1.13130.2020	4 квартал 2028г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
32	Предусмотреть установку тактильной пространственной информации таким образом, чтобы ориентация тактильной информации была соотнесена с фактическим расположением объектов (стр. 10).	ГОСТ Р 59601-2021	3 квартал 2027г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
33	Определить количество санитарно-гигиенических помещений, в которых предусмотрено сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски и провести работы по адаптации с учётом требований, указанных в экспертном заключении (стр. 12).	ГОСТ Р 51261-2022 ГОСТ Р 52131-2019 СП 59.13330.2020 СП 136.13330.2012 СП 145.13330.2020	4 квартал 2028г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
34	Обеспечить доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения, слуха и передвигающихся с опорной тростью. В санитарно-гигиеническом помещении следует провести следующие работы: – оборудовать кабины крючками для костылей и трости; – установить систему тревожной сигнализации; – установить поручни у писсуара; – установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Для обеспечения доступа в санитарно-гигиеническое помещение необходимо выполнить в полном объеме требования СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (стр. 13).	ГОСТ Р 59812-2021 ГОСТ Р 51261-2022 СП 59.13330.2020 СП 145.13330.2020	4 квартал 2027г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
35	Душевые кабины и ванные комнаты привести в соответствие нормативным требованиям, а именно: – оборудовать душевую кабину и ванную комнату опорными поручнями, согласно ГОСТ Р 51261-2022; – следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу; – обустроить доступную душевую кабину для МГН переносным	ГОСТ Р 51671-2020 СП 59.13330.2020 СП 145.13330.2020	4 квартал 2027г.	Инженер Макула С.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности

или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня пола. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. (и иные требования ГОСТ Р 51261-2022); – устройство вызова помощи душевых для МГН следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола (стр. 13).				
--	--	--	--	--

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с приказом Минтруда России от 30.07.2015 N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 15 декабря 2022 года)» и приказом Минздрава России от 14.04.2025 N 210н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи», обеспечивает соответствие мерам предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) и разработан на основании экспертного заключения № 25262-08-СУ-ММГН от 27 ноября 2025 года ООО «РУИЦ «Рубикон», для объекта социальной инфраструктуры Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».